

#### 仮囲い・ゲート

# 安全鋼板

# 鈴東株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-12-3 **〒EL** 03-3863-6781 **FAX** 03-3865-7348

URL https://www.suzutoh.co.jp/

mail suzutoh@suzutoh.co.jp

[拠点] 大阪営業所(〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-4-34、TEL.072-749-3101、FAX.072-749-3121)



ST カラー安全鋼板(ダークブラウン)



VIC パネル

### 概要

鈴東の「安全鋼板」は仮囲いとして多くの採用実績があり、 現在広く認知されている。長年にわたる経験と実績から、よ り安全で安心な仮囲いを実現しており、さまざまなニーズに 合わせて選ぶことが可能。また、仮囲いは企業 PR の場とし ても活用することができる。

## 製品ラインナップ

#### ●亜鉛メッキ安全鋼板

仮囲いに要求される、現場の安全性、美観性、経済性という3つの機能を揃えた製品。亜鉛鉄板の地肌が美しいスタンダードタイプは、そのまま設置するだけでも仮囲いとしての機能を十分に果たす。

#### ●ガルバリウム安全鋼板

55%のアルミニウムと43%の亜鉛というより良い配合によって、高い安全性を実現した製品。特に塩害地域と工業地域においては、溶融亜鉛メッキ鋼板と比較して3~6倍の耐久力を発揮する。亜鉛鋼板と同等の塗装性があるが、表面は上品でシンプルな銀白色のため塗装を施さなくても現場のイメージアップに寄与する。

#### ● ST カラー安全鋼板

従来の亜鉛鉄板を下地にしながら、バリエーション豊富なカラー展開を実現したもので、業界において鈴東がいち早く開発した。現場での塗装は不要で、さらに裏面にはサービスコートが施してあるため高い防錆効果を発揮する。周辺環境と調和するカラーの選択や組み合わせが可能。

※カラーバリエーション:ホワイト・アイボリー・ダークブラウン

#### ● VIC パネル

セクションのアールをなくした、表面がよりフラットな仮 囲い。すっきりとした外観のため、建築現場や周辺の環境 をグレードアップすることができる。

※実用新案登録済·意匠登録済

# ●クリアフェンス

仮囲いが全面透明になることにより大幅に透視度がアップ。工事現場出入り口や、コーナー部の衝突事故防止に大変効果的である。太陽光を遮らないので、隣接している住宅にも迷惑をかけることもなくなり、現場の中が見えるので防犯の面からも安心感を与える。

#### 設計価格表

品 名	寸 法	穴 数	定価	単 重	品 名	寸 法	穴 数	定価	単 重
安全鋼板	$0.8 \times 540 \times 2000$	4 ヶ穴	3,050	8.13kg	VIC パネル (ホワイト)	1.2×500×2000		5,550	12.4kg
	$0.8 \times 540 \times 3000$	6 ヶ穴	4,600	12.2kg		1.2×500×3000		8,350	18.6kg
	1.2×540×2000	4ヶ穴	4,300	12.0kg	VIC パネル (カラーパンチング)	1.2×500×2000		8,550	10.0kg
	1.2×540×3000	6ヶ穴	6,350	17.9kg		1.2×500×3000		11,350	14.8kg
	1.2×540×4000	8 ヶ穴	9,350	23.9kg	VIC パネル (ホワイト)	0.8×500×2000		4.200	8.18kg
安全鋼板 パンチング	1.2×540×2000	4ヶ穴	7,300	9.6kg		0.8×500×3000		6.300	12.3kg
	1.2×540×3000	6ヶ穴	9,350	14.1kg	クリアフェンス A型(透明) 安全鋼板タイプ	2×540×2000	6ヶ穴	12,000	2.9kg
ガルバリウム鋼板	$1.2 \times 540 \times 2000$	4ヶ穴	4,550	11.7kg					
	1.2×540×3000	6ヶ穴	6,700	17.6kg		2×540×3000	6ヶ穴	15,400	4.4kg
カラー安全鋼板	1.2×540×2000	4ヶ穴	5,150	12.0kg	クリアフェンス F 型(透明) フラットタイプ	2×500×2000		15,000	3.4kg
	1.2×540×3000	6ヶ穴	7,700	17.9kg		2×500×3000		18,500	5.1kg
カラー安全鋼板 パンチング	1.2×540×2000	4ヶ穴	8,150	9.6kg	VIC ドアパネル	500×2000		66,000	22.0kg
	1.2×540×3000	6ヶ穴	10,700	14.1kg		500×3000		70,300	28.2kg