

ダンプカー用泥落とし装置 スパッツ

井上鋼材株式会社

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-6-25

TEL 045-521-2136 FAX 045-502-0415

URL http://www.inoue-kouzai.co.jp/

【拠点】 機材部横浜 (TEL.045-521-2141 FAX.045-521-2350)、機材部東北 (TEL.0248-72-7192 FAX.0248-72-7197)、機材部九州 (TEL.092-963-5781 FAX.092-963-5782)、機材部関西 (TEL.06-6535-9320 FAX.06-6539-4511)



ドライタイプ<乾式>



ウォータータイプ<湿式>

【ドライタイプ】

車両の動力だけで使用できる手軽さが特長。短時間で設置でき場所を選ばない、機能性重視のコンパクトタイプ、前後輪の泥を同時に落とす機能が大幅にアップしたタイプ、落とした泥を簡単に処理できるタイプなど、品揃えが豊富。

【ウォータータイプ】

水を供給すれば、あとは車両の動力で使用可能。タイヤの回転と同時に水を噴射してタイヤまわりや車両下部まで泥を落とす、洗浄力の高さが特長。前後輪型、後輪型を用意。長期利用の場合は排水のためのコンクリートピットを設置して使用も可能（要相談）。

前後輪型シリーズ

前後輪を同時にクリーンアップ処理できる、機能面が大幅にアップしたタイプ。



XNI-FC I



XNI-FC II

前後輪型シリーズ

タイヤの回転と同時に水を噴射し、さらに洗浄力を高めたタイプ。



XNI-FCIW



XNI-FCIIW

後輪型シリーズ

設置スペースに制限がある場合に最適な、機能性を重視したコンパクトタイプ。



XNI-DC



XNI-DC II

後輪型シリーズ

設置スペースに制限がある場合でも水を噴射し、洗浄力を高めたタイプ。



XNI-DCW

作業工程



進行方向に従い、車両を装置にゆっくり乗せる。



ギアを3~4速に入れ約40kmまで加速、5~10秒ほど空転させる。



ギアをニュートラルにし、タイヤが完全に停止してから50cmほど後退する。



進行方向へ前進して、ゆっくり装置から降りる。