

## KVSストレーナ W.KVNストレーナ

## 株式会社興和

〒950-8565 新潟市中央区新光町6-1

URL <https://www.kowa-net.co.jp> mail [ans@kowa-net.co.jp](mailto:ans@kowa-net.co.jp)

[資料請求先] 水工部 (TEL.025-281-8816、FAX.025-281-8835)

[支店] 東北 (022-743-1680)、新潟 (025-281-8812)、中越 (0258-47-1331)、上越 (025-544-5566)、北陸 (076-291-6231)、佐渡 (0259-57-2885)、[営業所] 札幌 (011-807-4105)、青森 (017-721-2677)、長野 (026-263-3850)、東京 (03-3238-7440)、福岡 (092-623-3591)、阿賀野 (0250-62-6380)、魚沼 (025-792-4688)、十日町 (025-752-4329)



KVS ストレーナ



W.KVN ストレーナ

### 【KVS ストレーナ】

丸穴削孔した硬質塩化ビニル管に、ステンレス製 V 型スロット巻線を装着した地下水取水井戸用ストレーナ。耐食材料を組み合わせることで地下水質への影響を抑えつつ、深度100m 級の井戸に必要な強度を確保している。また、連続的な V スロット巻線を採用することにより取水性能も優れている。

#### 特長

1. 帯水層地質を問わず使用可能
2. 硬質塩化ビニル管とステンレス巻線の二重構造で、耐腐食性、耐久性に優れている
3. 流水抵抗が非常に小さく、採水効率が低い
4. 地下水に溶出する有害物質を含まない
5. スケールが付着しにくい構造で、また付着しても通常の洗浄工法を採用できる

#### 規格

- ・口径 : 標準200～300mm
- ・スロットサイズ : 0.5・1.0・1.5・2.0mm
- ・ストレーナ有効長 : 3.27m
- ・接続 : スリーブ接続

### 【W.KVN ストレーナ】

井戸の二重ケーシング改修工事に開発したストレーナで、オールステンレス製 V 型スロット巻線構造になっている。

無孔管パイプとの接続はネジ接続のため、鋼管や樹脂管との接続が可能で、なおかつ充填砂利が井戸孔内で詰まり難いストレーナ形状になっている。

#### 特長

1. 既存井戸径に対し1 サイズダウンで施工が可能
2. 管外に凹凸がなく砂利充填がスムーズに行える
3. オリジナルのネジ接続により、高い強度を得られる
4. 鋼管・樹脂管いずれとも組み合わせ可能
5. 開口率は最大40%で流入抵抗が小さい
6. オールステンレス製で、地下水への金属溶出がない
7. 腐食に強い樹脂管との接続可能

#### 規格

- ・口径 : 標準150～300mm
- ・スロットサイズ : 0.5・1.0・1.5・2.0mm
- ・ストレーナ有効長 : 5.30m
- ・接続 : ネジ接続

北陸、関東、甲信越価格

品名	形式	材質	規格	単位	公表価格 (円)
KVS ストレーナ	VP 型 (スリーブ接続)	VP+SUS	φ 200×4.0m	本	292,000
			φ 250×4.0m	〃	364,000
			φ 300×4.0m	〃	468,000
W.KVN ストレーナ	ネジ接続	SUS	φ 150×5.5m	〃	330,000
			φ 200×5.5m	〃	451,000
			φ 250×5.5m	〃	528,000
			φ 300×5.5m	〃	748,000