

ポリエチレン製軽量敷板 リピーボード

NETIS登録番号：KTK-140006-VE

株式会社オオハシ

〒230-0061 横浜市鶴見区佃野町10-1 タクトホーム鶴見ビル2F

TEL 045-502-0241 FAX 045-502-3053

URL https://www.oohasi.co.jp/

mail info@oohasi.co.jp

【拠点】鹿沼工場(〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂1858-89、TEL.0289-64-3847、FAX.0289-64-3840)、西沢工場(〒322-0344 栃木県鹿沼市西沢町2031、TEL.0289-77-3261、FAX.0289-77-3309)



仮設道路としての使用例。軽量な為、人力で容易に設置できる



トラックなどの仮設道路として

概要

リピーボードは、敷鉄板やコンパネの代替えとして開発されたポリエチレン製の敷板。4×8判で40kgと軽量で、油や泥、水にも強く20tトラックの走行にも耐えられる強度が特長である。耐久年数も長期にわたり、不要になったら回収しリサイクルや、現場のCO₂削減への貢献などSDGs対策・環境面でも優れている。

特長

1. 環境にやさしい再生ポリエチレン製（日本製）で、現場でのCO₂の削減・温暖化防止に貢献する。
2. ポリエチレン製なので腐ったり錆びたりしない。
3. 軽量なので重機を使わずに敷設できる。
4. 電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり割れにくい。
5. 直射日光に強く30年以上の使用実績がある。

主な用途

- ・仮設道路・通路の設置
- ・道路表面の保護（養生）・段差補修
- ・農地の有効利用（駐車場やぬかるみの足場補強）
- ・食品工場内での安全作業確保
- ・機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策
- ・帯電防止対策、抗菌対策
- ・イベント関連

活用例



トラックなどの仮設道路として



180°の曲げ試験でも割れずに容易に元に戻る



農地を駐車場として整備



倉庫・工場内に敷設して作業場に



防衛省・国交省にも納品実績あり



イベント会場設営

リピーボードと他製品の比較

内容	リピーボード	コンパネ	敷鉄板	備考
作業性（敷設・撤去）	○	○	×	敷鉄板は重機が必要
使用性（狭い場所・重ね）	○	△	×	敷鉄板は使用性に劣る
スリップ対応力（雨・霜・雪）	○	×	×	敷鉄板は滑りやすい/雨天時、敷鉄板より40%ほど滑りにくい
耐久性	○	×	△	コンパネは水があると腐る/敷鉄板は錆びる
耐候性	○	△	○	リピーボードは 30年の使用実績あり
環境配慮（エコ・再利用）	○	×	△	リサイクル可能。配送・敷設時の現場のCO ₂ 削減に貢献。
保管・管理	○	×	△	敷鉄板は盗難の危険がある
価格	△	○	△	買取してリサイクルするため、工期が長いほど、費用対効果が期待できる。