

NPロック

プラフォームサンブレス株式会社

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-9 西島ビル6F

TEL 03-6907-3734 FAX 03-6907-3731

URL <http://www.plasticform-sunbless.jp/> mail plafom.sunbless@plastic-form.jp

[拠点] 北東北(TEL.019-626-0301)、青森(TEL.017-718-7177)、東北(TEL.022-722-8171)、
南東北(TEL.024-923-8841)、東京(TEL.03-6907-3734)、北関東(TEL.048-844-3133)、
北陸(TEL.025-276-4750)、中部(TEL.052-582-7095)、関西(TEL.06-6390-0031)、中・
四国(TEL.082-263-2306)、九州(TEL.092-282-3391)



施工例 (谷地小屋工区 漁港海岸災害復旧工事)



製品写真

概要

「NPロック」は、FRP（強化プラスチック）製型枠の自然石擬岩型プレキャストブロックで、河川・海岸などにおける護岸・根固めを主な用途とする。見た目は天然石によく似ており、景観護岸や親水施設などさまざまな場面に用いることができる。また大型のブロックなので、施工性も良好である。

特長

1. 表面が擬石模様なので、景観に配慮した施工が可能。
2. ブロック1個当たりの占有面積が大きく、経済性に優れている。
3. 工場製作の二次製品、現場製作の型枠リースの両方に対応できる。
4. 現場製作型枠リースは、脚付タイプ、段積用積上げタイプ、階段タイプとさまざまな現場に対応可能。
5. KD値は水理模型実験により12.0に定めている。



施工例 (H25 中部横断飯富地区工事用道路設置工事)



2t型 (基本タイプ) 型枠 3t型 (基本タイプ) 型枠

製品規格詳細図 (基本タイプ)

● 2t型 (製品型)


公称トン数 (t)	実重量 (t)	体積 (m ³)	型枠面積 (m ²)	寸法 (mm)		
				H	h	C
2(厚:40型)	2.052	0.892	—	400(415)	220	30
2(厚:50型)	2.592	1.127	—	500(515)	320	30

H: 平均高さ、() 内は最大高さ

● 2・3t型 (型枠賃貸型)

公称トン数 (t)	実重量 (t)	体積 (m ³)	型枠面積 (m ²)	寸法 (mm)		
				H	h	C
2(厚:43型)	2.171	0.944	6.00	430(495)	250	30
2(厚:50型)	2.528	1.099	6.53	500(565)	250	100
3	3.222	1.401	7.16	630(695)	450	30

H: 平均高さ、() 内は最大高さ





2t型 (型枠賃貸型)

3t型 (型枠賃貸型)

● 4・5・6t型 (型枠賃貸型)

公称トン数 (t)	実重量 (t)	体積 (m ³)	型枠面積 (m ²)	寸法 (mm)	
				H	h
4	4.119	1.791	8.74	500(620)	300
5	5.336	2.320	10.02	650(770)	450
6	6.150	2.674	10.87	750(870)	550

H: 平均高さ、() 内は最大高さ



4t型 (型枠賃貸型)