

アルミシステム防水板  
タウンガード脱着式  
(縮付ハンドルタイプ／フリータイプ)

日工マシナリー株式会社

〒278-0013 千葉県野田市上三ヶ尾259

TEL 04-7125-1311 FAX 04-7125-1314

URL https://www.nikkomachinery.co.jp/ mail machinery@nikko-net.co.jp

[資料請求先] 防水板営業部 (東日本 TEL.04-7122-0451、西日本 TEL.078-947-3399)

[拠点] 関西支店 (TEL.078-947-3399)、岡山事務所 (TEL.086-238-3396)

[関連企業] 日工株、トンボ工業株、日工電子工業株、日工興産株、日工セック株、  
株前川工業所、日工 (上海) 工程機械有限公司



縮付ハンドルタイプ 設置例



フリータイプ 設置例

【タウンガード脱着式(縮付ハンドルタイプ)】

新築・既設問わずあらゆる場所に設置できる、スタンダードな防水板。保管場所が必要となるが、出入り口の壁にレールを取り付け、そのレールに防水板を差し込みハンドルで固定するだけで誰でも簡単に設置できる。シンプルな構造で軽量ながら、公的機関の品質性能試験を受け、高い品質・水密性を実証している。

【タウンガード脱着式(フリータイプ)】

店舗出入り口 (自動ドア等) への取り付けに最適な、軽量で工事不要の防水板。パネルをセットし、特許 (第5694054号) 取得の縮付金具を回すだけで簡単に設置できる。止水高さは1000mmまで対応可能で、100mmピッチで細かく設定することができる。中間支柱の設置により連装も可能。

仕様

側部レール・中間支柱	SUS304
防水高さ	200~1500mm
防水間口	500mm~
パネル厚	50mm
重量(kg /㎡)	20kg /㎡
アルミパネル	アルミ型押し型材 A6063S-T5
水密ゴム	特殊クロロブレンゴム
止水性能	20L/h・㎡以下 ※実験値であり保証値ではない

仕様

側部レール	不 要
縮付クランプ	アルミダイキャスト
パネル高さ	200~1000mm (100mm単位)
パネル限界長さ	H200:3100mm H300:2750mm H400:2450mm H500:2300mm H600:2150mm H700:2050mm H800:1950mm H1000:1800mm
パネル厚	30mm
重量(kg /㎡)	16.7kg /㎡
アルミパネル	アルミ型押し型材 (シルバーアルマイト仕上げ)
止水性能	10L/h・㎡以下 ※実験値であり保証値ではない
オプション	連続仕様(中間支柱を設置) ※別途床面の工事が必要


設置方法



①保管場所より防水板を取り出す



②中間支柱を組み立てる (連装タイプの場合)



③パネルをレールに差し込む



④レールとパネルの位置を合わせる



⑤パネルを押し付けながらハンドルを締める



⑥設置完了

設置方法



①金具をスライドさせL型金具を建具に押し当て、つまみ1を締める



②つまみ2を締め付け、L型金具を建具に押し付ける



③つまみ3を締め付け、パネルを下に押し付ける