

ZEST
ZS-1000K / ZS-500K
ZS-300K / ZR-110

株式会社 タイショー

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1027

TEL 029-247-5411 FAX 029-248-2172

URL <https://www.kankyo-taisho.jp/>

mail info_zest@taisho1.co.jp

〔資料請求先〕 TEL.029-247-5503、FAX.029-248-2172



ZS-1000K



ZS-300K



ZR-110

概要

肥料散布機などの農業機械で培った技術を用い開発された、凍結防止剤散布機。

※2019年にゼストが特許取得。

特長

●**新型ZS-1000K/ZS-500K/ZS-300K**

- 独自の技術「ノッカー」で塩化ナトリウムも散布可能
ホッパーを叩くことにより詰まりを緩和させる。
- 運転席で散布の開始・停止、3m～7mの無段階で散布
設定が可能。

新型ラインナップZS-1000Kには「詰まり防止板」を
装備し、シャッターに掛かる負担を軽減する。

●**ZR-110**

- 運転席で散布・停止の操作が可能。
- ローター繰り出し方式で適量・均一散布。

●**共通**

- 動力は12V バッテリー専用のDCモーター駆動
配線の着脱が簡単にできる。
24V使用時は、オプションの変圧器を推奨。
- スタンド（オプション）
載せ降ろしや収納に便利。
軽トラックから3tダンプ用に適応機種選択。



設置



収納



イメージ動画

製品型式	ZS-1000K	ZS-500K	ZS-300K	ZR-110
散布剤の種類	塩化カルシウム／塩化ナトリウム(粒状)／碎石(7号サイズ)			塩化カルシウム／塩化ナトリウム
ホッパー容量	1000L(25kg袋で約40袋)	500L(25kg袋で約20袋)	300L(25kg袋で約12袋)	110L(25kg袋で約4.5袋)
本体寸法 幅×奥行×高さ	1700(1500)×1270×1000mm	1500×1270×1000mm	1300×1150×900mm	1300×740×720mm
荷台後方はみ出し寸法	330mm			235mm
重量	240kg	175kg	120kg	80kg
散布剤送り出し方式	自然落下方式			ローター繰り出し
詰まり緩和機構	ノッカー			振動機構
散布幅	3～7m(スピナー回転による無段階可変)			1.0m～1.6m(ホース取付調整)
動力	12VバッテリーによるDCモーター駆動 (24V使用する際はオプション変圧器キットを推奨)			
排出量調整	20・30・40g/m ²			
	シャッター部排出量5段階調整および車速			シャッター開度調整および車速
操作	トラック車内	散布・停止・散布幅可変		散布・停止
	トラック車外	散布量変更		散布量変更・散布幅可変
付属品	雨よけカバー			—