

## アルウォーク

NETIS登録番号：KKK-170004-VE

## 株式会社ホーシン

〒571-0017 大阪府門真市四宮3-10-34

TEL 072-885-5433 FAX 072-884-3953

URL https://hoshin.co.jp mail info@hoshin.co.jp

[資料請求先] 企画開発室 (TEL.072-882-8808、FAX.072-884-3953)

[拠点] 東北支店 (TEL.019-639-9200)、東京支店 (TEL.042-646-4600)、大阪支店 (TEL.072-883-5151)、九州支店 (TEL.092-504-1335)、中部営業所 (TEL.052-875-8515)、広島営業所 (TEL.082-239-5500)、大阪工場 (TEL.072-885-5433)、大分工場 (TEL.097-521-8200)



製品写真



造成工事

### 概要

ホーシンの「アルウォーク」は、作業効率性・多様性・安全性を兼ね備えた、アルミ製の垂直傾斜面用足場ブラケット。折りたたみができ、保管スペースや運搬コストも大幅に削減できる。1本当たり4.3kgと持ち運びも楽に行える。また、フックを外せば直接コンクリート躯体に取り付けることもでき、垂直から約1割勾配までの傾斜調整が可能。また、オプションで各種の垂直壁や斜壁に取付可能な専用金具も用意されている。

### 特長

- 1. アルミ製で軽量**  
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できる。
- 2. 破損が少ない**  
軽量なため、落下等による破損も少なく長く使用可能。
- 3. コストダウン**  
折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できる。
- 4. 斜面角度の調整が自在**  
斜面角度の調整が自在で垂直から約1割勾配まで使用できる。
- 5. コンクリート躯体に直取付可能**  
フックを取り外してコンクリート躯体に直接取付できる。(4分ボルト等への取付)



### 6. 単管使用で手すりも簡単に設置可能

### 仕様

製品名	規格	重量	備考
アルウォーク	フックなし	4.3kg / 本	—
	丸バタ用	5.3kg / 本	50角バタ・48.6φ単管用
	角バタ用	5.4kg / 本	60角バタ用

※許容荷重：1.96kN(200kg)

### 用途

防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般。



オプションを使用すれば天端への取付、5分・6分ボルトへの取付、垂直壁・斜壁・鋼矢板に取付などさまざまなケースに対応可能。

### 標準設置方法

