

建設機械機器

油圧ショベル用アタッチメント  
チルトローテータ

株式会社エヌ・エス・ピー

〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167  
TEL 0573-67-2121 FAX 0573-67-2124  
URL http://www.kkns.jp/

[資料請求先] 企画部 (TEL.0573-67-2129, FAX.0573-67-2296)  
[拠点] 全国21営業所 (札幌・青森・盛岡・仙台・福島・つくば・埼玉・東京・上越・富山・静岡・安城・中部・大阪・広島・岡山・四国・福岡・佐賀・宮崎・沖縄)



チルト機能 (バケットが左右に最大45°傾くので、法面に建機を正対しなくても整形が可能に)



ローテーション機能 (バケットが360°回転するので、縦・横掘、斜め掘などあらゆる方向ですき取りが可能に)

概要

スウェーデン・スチールリスト社製の油圧ショベル用アタッチメント。本製品を油圧ショベルのバケットに取り付けることにより、バケットの「傾き (チルト)」と「回転 (ローテーション)」が可能になる。操作は専用のジョイスティックで行う。

特長

1. バケットが回転し、さらに左右に傾くので、建機を移動させることなくあらゆる方向への掘削・盛土・法切り作業が可能となり、作業効率化・燃費向上を実現する。
2. 2~33tまでの油圧ショベルに装着可能な、豊富なラインアップを用意。
3. 軽量でコンパクトなため、建機の重量バランスを保ちながら、独自の脱落防止機能で安全な掘削作業が可能。

機種ラインアップ

機種	対応建機重量	重量 (グリッパー付)
X04	2~4 t	114 (160) kg
X06	4~6 t	141 (180) kg
X07	5~7 t	196 (245) kg
X12	7~12 t	327 (370) kg
X14	10~14 t	380 (465) kg
X18	12~18 t	449 (559) kg
X20	16~20 t	473 (588) kg
X26	18~26 t	598 (798) kg
X32	25~33 t	910 (965) kg

製品写真



建機へのダイレクト取付 (直付)

その他のアタッチメント

●クイックカブラ



建機とチルトローテータの間に装着することで、「チルトローテータ」「バケット」「作業ツール」をワンタッチで交換・取り外しが可能に。

●グリッパー



4本のツメ (X12以上) で安定して挟むことが可能。バケット装着時でも使用できる。

●各種バケット



掘削バケット (平・ツメ)、法面バケット、溝掘削バケット 他