

LED流動式路面警告灯
LEDストリームワンG2
車両誘導ブロック
ハイブロック900

トوغ安全工業株式会社

〒580-0046 大阪府松原市三宅中8-5-1

TEL 072-331-8600 FAX 072-331-8061

URL https://www.tougu.co.jp/

mail osaka-mi@tougu.co.jp

[東日本営業部] 北海道(TEL.0144-55-7001)、東北(TEL.0237-48-2050)、首都圏(川崎)(TEL.044-865-3411)、首都圏(千葉)(TEL.047-378-2371) [西日本営業部] 名古屋(TEL.0567-95-4881)、神戸(TEL.078-652-8750)、福岡(TEL.092-523-1243)



LEDストリームワンG2



ハイブロック900

【LEDストリームワンG2】

台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯（乾電池式・充電式）である。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されている（底面に強力マグネットが搭載）。

規格

- ・サイズ：約幅92×奥行108×高さ28mm
- ・LED数：（側面）12灯、（上面）4灯
- ・点灯時間：約12～24時間
- ・重量：（乾電池タイプ）約280g、（充電電池タイプ）約250g
- ・専用ホルダー付き（10台セットのみ）
- ・電源：（乾電池タイプ）アルカリ単3乾電池×4本（テスト用付属）、（充電電池タイプ）AC100-220V・DC12V（10台セットにのみACアダプターとシガーソケットを付属）
- ・傾斜角センサー内蔵（本体の設置角度によって点滅するLEDが側面⇄上面と切り替わる機能）
- ・最大設置間隔：約15m以内
- ・設置台数：制限なし
- ・保証期間：1年
- ・底面に強力マグネットを搭載
- ・点滅パターン：4種類（①LEDがゆっくり流れるSLOW→②LEDが早く流れるFAST→③LEDが一斉同期点滅するSIMULTANEOUS→④LEDが同時点灯STEADY）
- ・単品販売が可能



赤発光

黄発光

青発光

【ハイブロック900】

長身の樹脂製水充填式防護柵（大型ハイブロック）である。接触性衝突時に進行方向に還元させることが可能。車両からの視認性を高めるため、高さを900mmとしている。


特長

衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に還元する。水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能である。維持管理と補修が容易。本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、水を充填することにより使用出来る。

規格

- ・サイズ：（本体）幅1200×奥行600×高さ900mm、（端末部凸・端末部凹）幅1185×奥行600×高さ900mm
- ・重量：（本体）（空）約25kg、（水充填時）約250kg、（端末部凸）（空）約20kg、（水充填時）約180kg、（端末部凹）（空）約20kg、（水充填時）約180kg
- ・材質：ポリエチレン樹脂

連結イメージ



※連結する際、メッキ鋼管（サイズ：Φ42.7×長さ900mm）にて固定することが出来る