

## GUブロック置式タイプ

NETIS登録番号：KT-160028-VE

## GUブロックSB種対応タイプ

## 株式会社丸治コンクリート工業所

〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野1962-2

TEL 0574-26-1291 FAX 0574-26-6688

URL https://www.maruji.com/ mail eigyo@maruji.com

[資料請求先] 営業部 (TEL.0574-26-1291、FAX.0574-26-6688)

[企画開発元] 株式会社ニュー・メソッド (〒501-0112 岐阜県岐阜市鏡島精華1-3-17 岐陽第一ビル7F南、TEL.058-215-8962、FAX.058-215-8963)

[取り扱い会社] 18社 (2024年4月現在) ※詳細はページ下参照



NEXCO中日本 藤枝岡部～新静岡間



GUブロックSB種/新名神高速道路 信楽工事

### 概要

道路規制箇所等に用いられる仮設柵（ガードレールやガードパイプ等）と組み合わせて使用する、プレキャスト基礎ブロック。連結プレートで連結されており、設置・撤去・移動や部分的な取替えが用意にできるのが大きな特徴である。

#### 【GUブロック置式タイプ】


##### 1. 工期を短縮でき、維持管理にも優れる

設置・撤去・移動を素早く行うことができ、また標準製品を3.0mとしているので、据付回数も少なく済み工期が短縮できる。さらに、コンクリートかみ合わせ部はプレートで連結するため、損傷部のみを入替えが可能である。




##### 2. 最大進入行程0.3m以下

防護柵の設置基準・同解説に規定されている最大進入行程を考慮している。



##### 3. ストッパー機能つき



15度の角度で製品同士が干渉し、可動を抑制する。

#### 【GUブロックSB種対応タイプ】

##### 1. 強固な一体性と安全性を実現


防護柵設置基準・同解説に規定されるSB種規格（衝突荷重80kN）に対応可能。

性能確認試験にて実証されている。



##### 2. 道占用幅が少ない

製品の幅を小さくし、道路占用幅に考慮している。製品の躯体高さを高くし、重量を保っている。



##### 3. 安全性の確認

実験により、連結金具の耐久および隣接ブロックとの一体性が確認されている。

M20ボルトにて固定



かみ合わせ部



#### 【取り扱い会社】

東栄コンクリート工業(株)、(株)ミルコン、(株)丸治コンクリート工業所、神谷コンクリート(株)、愛知コンクリート工業(株)、(株)赤羽コンクリート、コサカ建材(株)、(株)スエヒロ産業、(株)神村工業所、(株)カンケン、ランドス(株)、(株)イズコン、不二高圧コンクリート(株)、和光コンクリート工業(株)、(株)大珙商事、日本コンクリート(株)、東亜工業(株)、不二コンクリート工業(株)