

橋梁伸縮装置部段差修正材
クイックパッチ
化学反応型アスファルト舗装ひび割れ補修材
シールファルト

株式会社ホーシン

〒571-0017 大阪府門真市四宮3-10-34

TEL 072-885-5433 FAX 072-884-3953

URL https://hoshin.co.jp mail info@hoshin.co.jp

[資料請求先] 企画開発室 (TEL.072-882-8808、FAX.072-884-3953)

[拠点] 東北支店 (TEL.019-639-9200)、東京支店 (TEL.042-646-4600)、大阪支店 (TEL.072-883-5151)、九州支店 (TEL.092-504-1335)、中部営業所 (TEL.052-875-8515)、広島営業所 (TEL.082-239-5500)、大阪工場 (TEL.072-885-5433)、大分工場 (TEL.097-521-8200)



クイックパッチ



シールファルト

【クイックパッチ】

液と粉末を20秒混ぜて敷きならすだけの簡単補修材。アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタル。アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっている。また、ポットホール補修にも適している。

特長

1. 作業性：コテ塗りで2mm～の薄塗りが可能。
2. 速硬性：施工後30～40分で開放。
3. 耐久性：モルタル系のため、耐久性に優れている。



仕様

容量	19.2kg
粉末	4kg×4袋
樹脂	800g×4個
施工面積	1㎡/施工厚1cmの場合

【シールファルト】

アスファルト舗装のひび割れに対して、専用器具を使わず補修できる補修材である。屋内外問わず使用でき、耐候性に優れている。

特長

1. クラック幅15mm程度まで補修可能。
2. 液体と粉末を混ぜ合わせ30秒シェイクするだけ。
3. ひび割れ部分に充填するだけの簡単施工。



約1時間程度で硬化します

仕様

容量	400g/本
主成分	液体：水性アクリル樹脂 粉末：ポルトランドセメント、珪砂、混和剤等の混合物
施工目安	ひび割れ幅・深さ5mmの場合8m
硬化時間	夏場/30分、冬場/約1時間 ※予定より硬化時間が長くなる場合は、砂を撒いて開放してください。

施工手順



1. 粉末袋の中にクイックパッチ樹脂をいれる



2. 20秒間よく混ぜる



3. クイックパッチを施工面に投入する



4. コテで敷き均しする

※施工前に下地処理することを推奨



施工手順動画